



## Configuration de l'abonnement - COLING

faisceaux

numéros directs

**paramètres**

### Identité en départ

Champ SIP pour transmission identité

PAI

Numéro masqué (CLIR)

### Identification

Identification d'utilisateur

COLING

### Compte SIP

Nom d'utilisateur d'authentification

COLING

Mot de passe d'authentification

\*\*\*\*\*

### Proxy SIP

Utiliser un Proxy SIP

Nom de l'hôte ou adresse

sip.ippi.com

Port

5060

S'enregistrer avec un Proxy

Utiliser le numéro principal de l'abonnement

Expiration de l'inscription proposée par défaut

3600 secondes

Utiliser l'adresse de Proxy comme Nom de domaine

### Proxy en partance

Utiliser le Proxy en partance

### Configuration SIP avancée

Méthode de transmission DTMF

Out-of-Band by Negotiation (RFC2833)

Génération de la numérotation au format E164

Cohabitation multi-comptes pour un même opérateur

Numéro SDA dans le champ "To:"

Renvoi d'appel externe managé par l'opérateur (SIP 302 moved temporarily)

Maintenir le port ouvert par envoi de SIP OPTION



Envoi des SIP RE-INVITE non managé

### Résolutions DNS

Demande de service (SRV)

#### DNS manager

Superviser les adresses des serveurs voix sur IP



Réactualiser les requetes DNS toutes les ...

5 minutes

Superviser l'accès à internet

